

## ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。



### 危険

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①指定の用途以外に使用しないでください。
- ②ガン内に圧力が残っている状態で、ノズルやホースを取り外さないでください。残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
- ③ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。



### 警告

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①人に向けて使用しないでください。
- ②ノズルやホースなどの取付け部に、異物が入らないように組み付けてください。



### 注意

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①使用後は必ず洗浄と乾燥を行ってから保管してください。
- ②部品は必ず純正部品と交換してください。

## モルタル吹付ガンFシリーズ 仕様表

型番	エアークラス式吹付ガン		エアークラス式 小型吹付ガン	エアークラス式吹付ガン	
	F3-320ZD	F3-40G	F4-250ZD	F5-320ZD-A	F5-320ZD-B
エアークラス	F3-AIR		F4-AIR	標準ストレート F5-AIR-A	抜け止め仕様 F5-AIR-B
材料ホース接続部	OZD32	40G	OZD25	OZD32	
エアークラスプラグサイズ	20P		20P	20P	
エアークラス側対応ソケット	20S~40S		20S~40S	20S~40S	
重量	1,670g	1,410g	680g	1,440g	
推奨コンプレッサ	2.2kW~3.7kW		2.2kW~3.7kW	3.7kW	
付属ノズル	平型ノズル: F3-N8(φ8)、F3-N10(φ10)、 F3-N12(φ12)、F3-N14(φ14)		テーパ型ノズル: F4-N6(φ6)、 F4-N8(φ8) テーパ型先端 ストレートノズル: F4-N10(φ10)	Oリング付ノズル:F5-N8(φ8)、F5-N10(φ10)、 F5-N12(φ12)	

  

型番	リングガン				小型リングガン	
	F6-320ZD-SS	F6-40G-SS	F6-320ZD-GM	F6-40G-GM	F7-320ZD	F7-40G
材料ホース接続部	OZD32	40G	OZD32	40G	OZD32	40G
エアークラスプラグサイズ	30P				20P	
エアークラス側対応ソケット	30S~40S				20S~40S	
重量	1,260g	1,000g	1,330g	1,070g	740g	540g
推奨コンプレッサ	7.5kW~11kW				3.7kW	
付属ノズル	ストレート型ノズル:F6-N10(φ10)、 F6-N12(φ12)、 F6-N14(φ14)		ゴムノズル(バンド付): F6-GM		ゴムノズル(バンド付): F7-GM	

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

## 岡三機工株式会社

http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001  
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911  
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751