

冬季の練り水供給に最適！
安全、安心の温調機能・温水センサー付きで登場！



=仕様=

型 式	OKM-H40	
加 温 方 式	カートリッジヒーター	
温度調節器設定値上限	40℃	
電 源	三相 AC200V 50Hz/60Hz	
動作モード	シングルモード	ダブルモード
消費電力	3kw	6kw
定格電流	8.0A/50Hz 8.2A/60Hz	15.2A/50Hz 15.4A/60Hz
電源容量	3.75KVA	7.5KVA
循環量	約40L/分	
巾	580mm	
奥行	450mm	
高さ	400mm	
重量	約50kg	
電源コード	4芯×3.5SQ×5m 接地3P20A 防水プラグ	
発電機用コード	4 芯×3.5SQ×0.3m 接地3P20A 防水コネクタボディ	

■付属品 ストレーナー付吸込み用ホース(19φ×2m)×1
 ホースバンド×1(循環水出口用)

特長
1

冬季の練り水を、
安全、安心、簡単に供給できます

特長
2

設定温度にコントロール可能な
温度センサーと温調機能付

設定温度にコントロールできる、温度センサーと温調機能が付いています。ヒーターに入る前の循環水の水温で、計測・制御しますので、循環水全体の温度コントロールが可能です。

特長
3

万が一の温水時に、
温水センサー

万が一の温水時は、ヒーターの加熱をストップする温水センサー(フローセンサー)が付いているので安心です。

特長
4

状況・環境に応じて
最適な動作モードを選択

動作モードに、シングルモードとダブルモードを搭載しています。これにより、電源の状況、水量等の環境で、最適な動作モードを選択できます。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001 FAX.06(6227)8002 E-Mail:soumu@okasankikou.co.jp
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229 E-Mail:kawasaki@okasankikou.co.jp
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780 FAX.052(604)0781 E-Mail:nagoya@okasankikou.co.jp
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911 FAX.072(859)5912 E-Mail:osaka@okasankikou.co.jp
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226 E-Mail:fukuoka@okasankikou.co.jp
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751 FAX.072(859)5912 E-Mail:koujiyou@okasankikou.co.jp

■特性図(代表例) ※性能を保証するものではありません

